



270 Kugelrollentische



Anwendung:

Leichtlauf-Rollenbahn zum Schwerkraft-Transport von Stückgütern. Tisch oder Teilstück in Rollenbahnen zum Drehen oder Verschieben der Stückgüter. Die Oberkante der Kugelrolle steht über dem Profil. So können überbreite Fördergüter transportiert werden.

Jedes Fördergut sollte mindestens auf drei Achsen aufliegen. Daraus ergibt sich die Rollenteilung:

Die Unterseite des Fördergutes muss für die Rollenbahn geeignet sein:

- ausreichend eben und stabil
- keine hervorstehenden Teile

Technische Angaben:

Rahmen:	Profil C 20*60*20 * 2 mm oder gekanteter Tisch aus Blech 3 mm oder 4 mm je nach Belastung
Längen :	Einzellänge max. 3 m
Bahnbreite:	ab ca. 60 bis max . 1000 mm. Bei größeren Breiten mit geteilten Tischen lieferbar
Rollenteilung:	50, 75, 100, 125 , 200 mm , andere Teil. auf Anfrage
Rollentyp:	Kugelrollen Ø 15, 22 mm, auch mit Kunststoffkugeln
Stütze:	Doppelständer (siehe Zubehör) lackiert RAL 5015

Oberflächenbehandlung:

galvanisch verzinkt oder lackiert in RAL Farbe.

Übriges:

Abweichende Abmessungen in Breite, Länge und Teilung fragen Sie bitte an.